



UGM-12Z



CECHY BUDOWY I OBSŁUGA

1. Trwały zbiornik stalowy z powłoką epoksydowo-poliestrową
2. Wyposażona w nabój CO₂ łatwy do sprawdzenia przez zważenie
3. Wąż elastyczny zakończony zaworem odcinającym oraz lancą
4. Możliwość przerywania strugi gaśniczej przez zwolnienie dźwigni
5. Możliwość wielokrotnego napełniania.

ZASTOSOWANIE

Do zabezpieczenia w halach przemysłowych, w których wykonywana jest obróbka metali, warsztatach mechanicznych, specjalistycznych laboratoriach chemicznych itp.

PRZEZNACZENIE

Urządzenie przeznaczone jest do gaszenia w zarodku pożaru grupy D.

- D – pożary metali palnych.

OSPRZĘT

Katalog części zamiennych

Typ urządzenia	UGM-12Z
Masa urządzenia [kg]	17
Masa środka gaśniczego [kg]	12
Masa ładunku CO ₂ [kg]	0,15
Czas działania [s]	25
Temperatura eksploatacji [C]	-20 / +60
Wymiary [mm]	180 x 1200
Środek gaśniczy	PULVEX D-7000
Czynnik napędowy	CO ₂