



GWF-3X ABF



PRZEZNACZENIE

Gaśnica płynowa GWF-3X z roztworem RÚHL FAVORIT HOME jest przeznaczona do gaszenia pożarów grupy ABF

- A – ciała stałe palne żarzące się
- B – substancje ciekłe tworzące płomień
- F – palne tłuszcze jadalne i oleje

ZASTOSOWANIE

gastronomia, hotele, kuchnie domowe, magazyny papierów, drewna, gumy, zakłady chemiczne, lakiernie i sklepy, gasi urządzenia elektryczne pod napięciem do 1 kV

CECHY BUDOWY I OBSŁUGA

1. trwałe zbiorniki stalowe pokryte powłoką epoksydową
2. wyposażona we wskaźnik ciśnienia umożliwiający określenie stanu sprawności gaśnicy
3. łatwa obsługa według instrukcji umieszczonej na gaśnicy
4. możliwość przerywania strugi gaśniczej poprzez zwolnienie dźwigni
5. możliwość wielokrotnego napełniania
6. rozbudowana sieć serwisowa oraz zapewniony pełny asortyment części zamiennych.

Gaśnice posiadają świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB na zgodność z PN-EN 3-7 oraz znak CE zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE nadzorowany przez TÚV

Typ gaśnicy	GWF-3X ABF
Masa całkowita [kg]	~ 5,3
Objętość ładunku gaśniczego [L]	3
Ładunek gaśniczy	RÚHL FAVORIT HOME
Ciśnienie robocze [MPa]	1,5
Czas działania [s]	min. 15
Temperatura eksploatacji [°C]	-30 / +60
Czynnik napędowy	azot N ₂
Zdolność gaśnicza	8A; 55B; 75F
Wymiary [mm]	130 x 405